非接触 IC カード　- MIFARE / I-CODE SLI カード -

MIFARE / I-CODE SLI Cards

maxell

非接触 IC カード規格 ISO/IEC 14443 Type A に準拠した MIFARE※1 や ISO/IEC 15693 に準拠した I-CODE SLI※1 インターフェースを搭載した非接触 IC カードを製造・発行・販売しています。

仕様（MIFARE Classic）

- カード型式　：IE-1M(P)
- メモリ　：1kbytes EEPROM（ユーザエリア：752bytes）
- カード基材　：PET-G / PVC
- セキュリティ　：3 パス相互認証方式
- アクセスキー　：セクタ毎に 2 種類（A / B）

仕様（I-CODE SLI）

- カード型式　：IE-1I(P)
- メモリ　：128bytes EEPROM
- カード基材　：PET-G / PVC

サービス

- デザイン印刷、磁気ストライプ、サインパネル加工に対応することができます。
- 成形 IC タグ、IC ラベル、IC シールなどの形状にも加工することができます。

用途

社員証や学生証、各種メンバーズカード、電子マネー / チケットなど

⚠ 安全に関する注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※1 MIFARE および I-CODE SLI は、NXP セミコンダクターズ N.V. 社の登録商標です。
※2 IC チップへのエンコードは、別途ご相談ください。
※3 MIFARE Ultralight / Plus、I-CODE SLI-S / L 等の対応は、別途ご相談ください。

お問い合わせは
日立マクセル株式会社　ライフソリューション事業本部
情報セキュリティ部　営業課　TEL：03-3515-8225
製品情報サイト
http://biz.maxell.com/ja/

■ 本製品の仕様については、改良・改善などの事由により、予告なく変更する場合があります。
■ 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。